

Einbaukriterien RC-Material RW1

entsprechend: "Anforderungen an die Verwertung von Recycling-Baustoffen
in technischen Bauwerken" vom 15.06.2005

1. Angaben zur Baustelle/Einbauort

Art des Vorhabens: _____

Lage des Vorhabens: Str., Nr. oder Flur-Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

2. Bauherr / Eigentümer

Name: _____ Ansprechpartner: _____

Str., Nr.: _____ Tel., Fax: _____

PLZ, Ort: _____ E-Mail: _____

3. Ausführende Firma

Name: _____ Ansprechpartner: _____

Str., Nr.: _____ Tel., Fax: _____

PLZ, Ort: _____ E-Mail: _____

4. Art der Verwendung

Verwendung im: _____ Verwertung als: _____
(z.B. Straßenbau, Hallenbau, u.s.w.) (z.B. Unterbau, Tragschicht, u.s.w.)

Geschätzte Menge: _____ to/m³ Tatsächliche Menge: _____ to

5. Kenntnisnahme des Bauherrn:

Uns ist bekannt, dass auf oben genannter Baustelle das RC-Material laut den "Anforderungen an die Verwertung von Recycling-Baustoffen in technischen Bauwerken" vom 15.06.2005 nur unter Beachtung von folgenden Kriterien einzubauen ist:

Uneingeschränkt offener Einbau:	<ul style="list-style-type: none">- Masse der RC-Baustoffe pro Baumaßnahme < 5.000 m³- Einbau außerhalb des statistischen Grundwasserschwankungsbereichs (über MHGW)- bei mehrfachem Einbau mit engem räumlichen Bezug (z. B. für Rohrgräben von Bauwerken im gleichen Baugebiet) sind max. 10.000 m³ zulässig
Eingeschränkt offener Einbau:	<ul style="list-style-type: none">- Masse der RC-Baustoffe pro Baumaßnahme > 5.000 m³ bzw. bei mehreren Baumaßnahmen mit engem räumlichen Bezug > 10.000 m³- Einbau nur außerhalb von Überschwemmungsgebieten möglich- Einbau hat 2 m über dem höchsten Grundwasserstand zu erfolgen, wovon 1 m der grundwasserschützenden Deckschicht als wirksame, ggf. techn. hergestellte, Sorptionsschicht ausgebildet sein muss
Einbauverbot:	<ul style="list-style-type: none">- in festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten, soweit sie bereits wasserwirtschaftlich positiv beurteilt sind- direkt im Grundwasser- in Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten

Die auf Basis der Fremdüberwachung ermittelten Analysenwerte sind Durchschnittswerte im Rahmen der parameterbezogenen üblichen Schwankungsbereiche; Ausreißer werden nicht als repräsentativ gewertet. Bei begründeten Anhaltspunkten nicht unerheblicher Abweichungen ist das weitere Vorgehen einvernehmlich abzustimmen. Das Recyclingmaterial kann produktionsbedingt zulässige Fremdanteile (Holz, Asphalt, etc.) verschiedener Art und Menge enthalten. Mit nachfolgender Unterschrift werden ordnungsgemäße Lagerung und Einbau nach den o.g. Kriterien versichert.

Datum & Unterschrift

Datum/Stempel & Unterschrift
des verantwortlichen Bauleiters
(Ansprechpartner Baustelle)